



НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР TH-1312-RF ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ И ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

NEW



Электронный терморегулятор **FRONTIER TH-1312-RF** предназначен для управления фанкойлом и внутриспольным конвектором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ
- Три температуры COMFORT/ECONOM/AWAY (вне дома)
- Три скорости вентиляции LOW/MEDIUM/HIGH и AUTO
- Питание терморегулятора две батареи типа AA
- Индикация низкого уровня заряда батареи
- Рабочее напряжение исполнительного устройства 230VAC±10%
- Коммутируемый ток 5A
- Жидкокристаллический дисплей с голубой подсветкой
- Датчики температуры: встроенный датчик воздуха NTC 10 кОм при 25°C
- Диапазон контроля температуры 5°C~35°C
- Шаг установки температуры 0,5°C
- Интервал опроса датчика 1 мин.
- Настраиваемый гистерезис 0.2/0.4/0.6/0.8/1°C
- Рабочая дистанция до 30 метров
- Простая установка RF уникального кода с помощью микроджамперов
- Возможность одновременно управлять несколькими исполнительными устройствами

РАЗМЕРЫ в мм. и СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

