



NEON-NIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	2×1,5 м
Срок службы	5 лет
Напряжение	230 В
Температурный режим монтажа	-20...+50 °С*
Температурный режим использования	-25...+50 °С
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты	<input type="checkbox"/>

*Возможность монтажа при температуре 0...-20 °С
только при условии использования технического фена.



NEON-NIGHT

Руководство по эксплуатации Гирлянды «Дождь»

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку светодиодной гирлянды NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

Описание и назначение

Светодиодная гирлянда «Дождь» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких световых «Дождей» в один большой (в зависимости от модели). Используя «Дождь», можно не только создавать красивые световые композиции или оформлять различные плоскости, например, фасады домов, окна и т. д., но и украшать объемные объекты.

Артикул	Цвет свечения	Режим свечения	Цвет и материал провода	Соединение, шт.	Мощность, Вт	Количество LED, шт.	
235-221	Белый	Эффект мерцания	Белый ПВХ	До 5	23	360	
235-223	Синий						
235-224	Красный						
235-225	Желтый						
235-226	Зеленый						
235-231	Белый						
235-233	Синий		Черный ПВХ				
235-234	Красный						
235-235	Желтый						
235-236	Зеленый		Прозрачный ПВХ				
235-316	Теплый белый						
235-111	Желтый		Постоянное свечение	Белый ПВХ	До 5	23	360
235-112	Красный						
235-113	Синий						
235-114	Зеленый						
235-115	Белый						
235-116	Теплый белый						
235-121	Желтый	Черный ПВХ					
235-122	Красный						
235-123	Синий						
235-124	Зеленый	Прозрачный ПВХ					
235-125	Белый						
235-126	Теплый белый						
235-300	Розовое золото						
235-301	Желтый						
235-302	Красный						
235-303	Синий						
235-304	Зеленый						
235-305	Белый						
235-306	Теплый белый						
235-307	Розовый	До 10		12	192		
235-308	Золотой						
235-301-6	Желтый						
235-302-6	Красный						
235-303-6	Синий						
235-304-6	Зеленый						
235-305-6	Белый						
235-306-6	Теплый белый						
235-309-6	Мультикопир						

Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и разматовав. После распрямления необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Лампы гирлянд не подлежат замене.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

Утилизация

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Транспортировка и хранение

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД.» / «Neon-Night Co., Ltd.». **Адрес изготовителя:** №8 Фунгинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа». **Адрес импортера:** 14.344.1, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11. **E-mail:** info@sds-group.ru

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Схематичное изображение гирлянды

